

1. Identification du produit et de la société	
Nom du produit :	ThermoShield History
Utilisation du produit :	Revêtement décoratif pour les murs extérieurs
Nom de l'entreprise :	SICC GmbH Wackenbergstraße 78-82 D-13156 Berlin N° de Téléphone : 030/500196-0 N° de Fax : 030/500196-20 info@sicc.de
Pour les renseignements techniques	ingénieur d'application N° de Tél : +49(0)30 500 196-40
N° de Téléphone d'Urgence :	+49(0)30 500 196-0 Du lundi au jeudi 8.00-16.30 Vendredi 8.00-14.30
2. Identification des dangers	
Indication de Danger	Aucune
Danger particulier pour homme et environnement	R22 Nocif en cas d'ingestion.
3. Composition/Informations sur les substances	
Désignation chimique	La peinture destinée à la décoration des murs extérieurs, diluable à l'eau, à base de polymère acrylique
Substances dangereuses :	
Dénomination chimique	N°CAS % N°EC Classification
éthane-1,2-diol	107-21-1 1-2,5 203-473-3 Xn, R22, R36
4. Premiers secours	
Instruction générale	Aucune
Inhalation	Respirer l'air frais
Contact avec la peau	Laver la peau avec de l'eau et du savon
Contact avec les yeux	Oter les lentilles de contact, maintenir les paupières ouvertes, laver abondamment avec de l'eau, consulter le médecin
Ingestion	Peut provoquer des nausées, des vomissements, des diarrhées, la gastro-entérite. Consulter le médecin si les symptômes persistent.
Indication pour un médecin	Aucune

Fiche de données de sécurité

Conformément à la directive européenne 1907/2006

Le nom de produit : ThermoShield History

Date d'émission : 08.09.2015

révisé le 10.03.2015

Page 2 sur 6

5. Mesures de lutte contre l'incendie	
Moyens d'extinction recommandés	Mousse, mousse résistante aux alcools, CO2, poudres chimiques sèches, l'eau vaporisée, l'eau
Les moyens à ne pas utiliser en raison de sécurité	Veiller aux préconisations locales
Le danger particulier lié à la composition du produit, la combustion et les gazes dégagés	En cas de forte chaleur, les pots non ouverts peuvent craqueler (gonflage), fumée, monoxyde de carbone
Moyens spécifiques de protection	Utiliser l'appareil de protection respiratoire
Instructions supplémentaires	Refroidir à l'eau les emballages exposés au feu. Le matériau n'est pas combustible, tant que l'humidité y est présente.
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle	
Mesures pour protéger les personnes	Instructions de protection/voir rubrique 7 et 8
Mesures pour protéger l'environnement	Veiller aux instructions locales et administratives Ne pas déverser à la canalisation
Nettoyage/absorption	Empêcher la fuite à l'aide des matériaux absorbants non combustibles selon les réglementations locales. Nettoyer avec de l'eau ou avec un détergent, de préférence ne pas utiliser de solvant.
Instructions supplémentaires	Aucune
7. Manipulation et stockage	
Manipulation	Aucune
Précautions à l'usage	Respecter les mesures de prévention TRGS 500. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Mesure de protection contre le feu et l'explosion	Voir la rubrique 5
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit frais, à l'abri de gel. Garder les pots soigneusement fermés et éloignés de source de chaleur. Ne pas vider les pots par pression, pas de récipients à pression.
Type de stockage	Aucun
Emploi spécifique	ThermoShield History est le revêtement prêt à l'emploi pour les façades des bâtiments historiques, code Gis M-DF01.
Indications concernant le stockage commun	Eviter le contact avec des agents oxydants, des acides forts ou des alcalis forts
8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle	
Valeurs limites d'exposition à surveiller par poste de travail/ valeurs limites biologiques	
Valeurs limites à surveiller par poste de travail (Allemagne) :	
éthane-1,2-diol:	N° CAS 107-21-1

Fiche de données de sécurité

Conformément à la directive européenne 1907/2006

Le nom de produit : ThermoShield History

Date d'émission : 08.09.2015

révisé le 10.03.2015

Page 3 sur 6

Spécification :	TRGS 900 valeurs-seuil à surveiller par poste de travail
Valeur :	10ppm/26mg/m ³
VME :	2(I) facteur supérieur 2 durée 15min, 4-fois par couche intervalle 1 heure. Matériau de catégorie 1, sensibilisant les voies respiratoires,
Domage de fœtus	Y : Un dommage de fœtus est improbable si les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées
Remarque :	H : résorption via la peau
Valeurs limites à surveiller par poste de travail (Union Européenne) :	
éthane-1,2-diol:	N° CAS : 107-21-1
Spécification :	2000/39/CE
Valeur courte durée (CIEL)	40ppm/104mg/m ³ (la concentration ne doit pas être dépassée durant plus de 15 minutes)
Valeur longue durée (8h TWA)	20ppm/52mg/m ³
Indication «Peau » :	Les quantités élevées du produit seront absorbées via la peau
Limitation et contrôle de l'exposition :	Les mesures techniques et l'application des procédés appropriés de travail, qui sont numérotés dans la rubrique 7, sont la prioritaires sur les mesures de protection individuelle. Le procédé d'analyse de poste de travail recommandé : se référer aux réglementations de l'Agence Nationale de protection de travail et de médecine de travail (BauA)
Mesure de protection individuelle	
Les mesures générales de protection/ mesures hygiéniques	Se laver les mains avant la pause et à la fin de la journée de travail. Tenir éloigné des boissons, de la nourriture. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit.
Protection respiratoire :	Au besoin, porter une protection respiratoire
Protection de la peau :	Au besoin, porter des gants
Protection oculaire :	Au besoin, porter des lunettes de protection
9. Propriétés physiques et chimiques	
Etat physique	Liquide
Couleur	La couleur de base est le blanc, autres couleurs : selon la pigmentation
Odeur	Propre à la peinture
	Valeur unité méthode
Viscosité	120 KU
Densité à 20°C	1,05 kg/m ³ DIN 53217
Teneur en COV	<3g/l
Teneur en matières solides	56%

Fiche de données de sécurité

Conformément à la directive européenne 1907/2006

Le nom de produit : ThermoShield History

Date d'émission : 08.09.2015

révisé le 10.03.2015

Page 4 sur 6

Réaction à l'eau	Diluable à l'eau
pH	8,00-8,30 à 20°C
10. Stabilité et réactivité	
Conditions à éviter	Voir la rubrique 7
Matières à éviter	Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions d'utilisation conformément aux dispositions en vigueur.
Les produits dangereux de décomposition	Néant
Les produits dangereux dégagés	L'exposition au feu, chauffage causé par coupage et soudage, peut provoquer des fumées, du monoxyde et dioxyde de carbone
11. Informations toxicologiques	
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive 1999/45/ CE sur la classification des préparations, le produit n'est pas classé dangereux.	
Données expérimentales	Néant
Expérience en pratique :	En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience.
Informations concernant les substances	éthane-1,2-diol LD50 (par voie orale, rat):4700mg/kg
12. Informations écologiques	
Toxicité pour l'environnement	Néant
En cas de déversement	Néant
Persistance et dégradabilité	Néant
Le potentiel de bioaccumulation	Néant
Les résultats sur l'analyse des caractéristiques PTB	Néant
Autres effets nocifs	Néant
13. Considérations relatives à l'élimination	
Matériau/préparation	Tout déchet doit être éliminé en accord avec les réglementations nationales.
Recommandations :	Brûler les déchets dans un incinérateur en respectant les réglementations nationales et locales.
Code européen de déchet	080120 Suspensions aqueuses contenant des peintures ou des laques
Recommandations en ce qui concerne l'emballage souillé	Éliminer l'emballage rigoureusement décapé (égoutté et gratté). Recycler ou réutiliser les emballages tout en respectant les réglementations nationales et internationales en vigueur.
14. Informations relatives au transport	
Transport routier ADR/RID et	Non dangereux

Fiche de données de sécurité

Conformément à la directive européenne 1907/2006

Le nom de produit : ThermoShield History

Date d'émission : 08.09.2015

révisé le 10.03.2015

GGVS/GGVE (transfrontalier/national) :

Page 5 sur 6

Classe ADR/RID et GGVS/E	
Transport maritime IMDG/GGV-sea : Classe IMDG/GGVsea	Non dangereux
Transport aérien ICAO-II et IATA-DGS : Classe ICAO/IATA	Non dangereux
15. Informations réglementaires	
Classification selon la directive CE	Selon la Directive Préparations Dangereuses en vigueur (1999/45/EC), ce produit est classé comme non dangereux.
Réglementation de CE : Evaluation de sécurité	Néant
Réglementation nationale : Classification selon Vbf	Néant
Classification en degrés de risque pour les eaux	WGK 1 Evaluation individuelle selon VwVws (Réglementation administrative pour les produits présentant les risques pour les eaux)
Notice technique à l'émission (TA Luft)	Néant
Directive sur les risques d'accidents (StFV)	Néant
Directive sur COV (Lösemittelverordnung)	Wb<3g/l (valeur max selon la directive Annexe II A/c 40g/l)
Interdiction ou limitation d'emploi	Néant
16. Autres informations	
Les directives en application :	Directive 1999/45/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/8/CE, directive 67/548/EWG relative aux matériaux, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/CE, directive REACH (CE) Nr.1907/2006
Limitations préconisées par le fabricant :	ThermoShield History est un revêtement résistant, qui offre une protection quasiment à tous les matériaux extérieurs tels le crépi en calcaire, le crépi en ciment calcaire, la pierre calcaire. La composition spécifique de ThermoShield History permet de bénéficier de la protection thermique en été, ainsi qu'en hiver.
Textes de phrases en R vues à la section 2 et 3 :	
R22	Nocif en cas d'ingestion.
R36	Irrite les yeux
Les modifications, apportées à la dernière version :	Adaptation à la directive REACH Remplace la fiche des données du 06.04.10 Modifications dans les sections 1, 16

Fiche de données de sécurité

Conformément à la directive européenne 1907/2006

Le nom de produit : ThermoShield History

Date d'émission : 08.09.2015

révisé le 10.03.2015

Service compétant pour l'établissement de FDS	Ingénieur d'application N° de tel +49 (0)30 500 196-40
---	---

Page 6 sur 6

Dénégation des responsabilités : Cette FDS contient les renseignements, tirés des sources que nous considérons comme fiables. Néanmoins, ils sont fournis sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Les indications ci-présentes précisent les exigences de sécurité destinées uniquement à ce produit, qui correspondent l'état actuel de la science et de la technique. Elles ne constituent pas de garantie pour les caractéristiques du produit au sens de la loi. Les caractéristiques du produit sont consultables dans les fiches techniques

Numéro du produit/ numéro de nomenclature douanière : 32091000